



**Poznámky:**  
Připojení: P30 omítkou (3-dílný systém)  
Stavení krytí: Pleťové plet s 1-bodovým otáčným zděním, jednokřídlé  
Dveře: Vnější rozměr: (Šířka x Výška x Hloubka) 635 x 1260 x 247 mm  
Vnitřní rozměr: (Šířka x Výška) 520 x 1150 mm  
Vnitřní rozměr: (Šířka x Výška) 610 x 1235 x 240 mm  
Podstavec: Vnější rozměr: (Šířka x Výška x Hloubka) 240 x 174 x 247 mm  
Vnitřní členění: P30 omítkou (3-dílný systém)  
Konstrukce: P30 omítkou (3-dílný systém)

## POZNÁMKA

Stř : 3 PEN~ 50 Hz, 400V/TN-C  
OCHRANA PŘED NEBODYK.NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD edice 2  
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000 3: : viz. protol o určení vnějších  
Instalovaný výkon 68 kW

KRESLIL	Jiří Křelík	VED.PROJEKTU:	Jiří Křelík	<div> <b>ampereproje</b></div> <div>Staroměstská 1, 60. Středočeský územní úřad Stř</div>
---------	-------------	---------------	-------------	--